

### Anti-Aderente de Betuminosos

Ficha Técnica: 2227  
REV:3 2008/11/30

#### Descrição:

**K-PROMOLDE** é um produto líquido viscoso à base de agentes emulsionantes recomendado como anti-aderente para produtos betuminosos. Não é combustível. Não danifica as pinturas. Não mancha nem escurece as superfícies.

#### Composição:

**K-PROMOLDE** é uma combinação de tensoativos.

#### Propriedades:

Os componentes dispersantes que integram o **K-PROMOLDE** asseguram uma anti-aderência para produtos betuminosos.

#### Campo de Aplicação:

**K-PROMOLDE** é ideal para ser utilizado como anti-aderente em camiões de transporte de produtos betuminosos e centrais de asfalto. **K-PROMOLDE** não requer cuidados especiais no seu manuseamento.

#### Modo de Emprego:

**K-PROMOLDE** deve ser aplicado puro, ou até 15 partes de água. Aplicar por pulverização toda as zonas que venham a ter contacto com produtos betuminosos.

#### Armazenagem:

Não requer cuidados especiais.  
Manter fora do alcance das crianças.

#### Características

Aspeto	Líquido
Cor	Castanho claro
Aroma	Característico
pH	7,2 – 7,6
Matéria Ativa (%)	19,0 – 23,0

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Quadratlântica.