

Membrana Betuminosa Impermeabilizante de Fundições

Ficha Técnica: 2213
REV: 3 2014/03/10

Descrição:

K-BLACK TEX é uma emulsão aquosa aniónica de betume, modificado quimicamente com elastómeros e cargas inertes.

Propriedades:

K-BLACK TEX permite a realização de trabalhos contínuos de impermeabilização com uma excelente aderência a todos os tipos de material: ferro, madeira, barro, plástico, zinco, cimento, betão, etc. **K-BLACK TEX** após aplicação e secagem, possui uma alta elasticidade e flexibilidade que garantem uma impermeabilização absoluta de todos os suportes, dado que se efectua com ausência de juntas.

Campo de Aplicação:

K-BLACK TEX destina-se à impermeabilização de estruturas em todos os tipos de fundações para permitir um encosto de terras sem infiltrações.

Dado que a composição do produto confere a característica de resistência a raízes, **K-BLACK TEX** pode ser utilizado como produto impermeabilizante para floreiras e terraços ajardinados.

Modo de Emprego:

Antes de aplicar o **K-BLACK TEX**, deve limpar-se cuidadosamente as superfícies a tratar, eliminando poeiras, inertes soltos ou gorduras e evitar a sua aplicação se houver perspetivas de chuva ou geada nas horas seguintes, ou com temperatura inferior a 5°, por se tratar de um produto com base aquosa.

A aplicação efectua-se a puro, com rolo ou trinchã em duas demãos cruzadas, tendo em atenção que cada camada só deverá ser aplicada após secagem da anterior. O tempo médio de secagem é de 24 horas. Como cálculo orientativo estima-se o consumo de aproximadamente 1Kg/m², dependendo dos substratos e de haver tratamento prévio ou não podendo ainda evitar a aplicação de reboco nas fundações.

Para aplicações em suportes com inertes soltos, betão celular pouco forte, contendo pouca quantidade de cimento, calças, etc.

Armazenagem:

Manter fora do alcance de crianças.

Precauções:

Para evitar a evaporação da água e a consequente solidificação do produto, recomenda-se após utilização o fecho hermético das embalagens. O tempo de armazenagem é de 9 meses sem alteração do produto. O produto não deve ser utilizado em contacto com hidrocarbonetos.

Características

Aspetto	Líquido Pastoso
Cor	Preto
Aroma	Característico
pH	N.A.
Densidade	1,030/Kg/dm ³ ± 50 gramas

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Quadratlântica.