

DESENGORDURANTES

Desengordurante de Limpeza Rápida e Eficaz

Ficha Técnica: 2274
REV: 1 2010/03/30

Descrição:

K-GERICO é um concentrado biodegradável concebido à base de tensioativos aniónicos, surfatantes, alcoóis gordos, óleos essenciais, emulsionantes, conservantes e estabilizantes.

Propriedades:

K-GERICO é totalmente biodegradável. Não contém fosfatos. Pode diluir-se em água, mesmo muito dura, inclusive salgada.

Não é inflamável. Faz muita espuma. É altamente concentrado. Atua rapidamente penetrando através das camadas de sujidade, rompendo a ligação eletrostática, evitando o esfregar das viaturas.

Não deixa resíduos ou manchas nas pinturas, após o enxaguamento e secagem.

Campo de Aplicação:

K-GERICO pode ser aplicado em todos os tipos de viaturas, removendo com toda a facilidade as películas de sujidade e de poluição, provocadas pelo trânsito, em contentores do lixo, ilhas ecológicas, veículos comerciais com caixas de carga e taipais de alumínio, capotas de lona ou encerados, carruagens de comboios e do metropolitano, sem necessidade de esfregar.

Modo de Emprego:

K-GERICO deve ser aplicado diluído em água, começando pela parte inferior, seguindo gradualmente para a parte superior, deixando atuar cerca de dois minutos, sem deixar secar, passando seguidamente com bastante água à pressão, começando do topo e continuando até às embaladeiras. Não se deve utilizar este produto em viaturas expostas ao sol ou à geada, sem previamente passar por água.

Para uma lavagem eficaz, recomenda-se uma diluição de 2 litros de produto até 100 litros de água, consoante o tipo de sujidade.

Precauções:

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante, pode retirar alguma gordura da pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.

Não utilizar o produto sobre viaturas com pinturas que não sejam de origem ou descoloradas.

Armazenagem:

Manter fora do alcance das crianças.

Características

Aspetto	Líquido
Cor	Vermelho
Aroma	Limão
pH (solução a 10%)	12,0 – 13,5
% Matéria Ativa	17,2 - 19,2

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Quadratlântica.