

Hidrofugante Oleofugante para Tratamento de Superfícies

Ficha Técnica: 2050
REV: 2 2008/11/30

Descrição:

K-ON TOP é um produto composto à base de resinas de “fluoropolímeros”, solventes derivados de petróleo, e emulsionantes, que reveste o interior dos poros do material a tratar com uma película transparente repelente à humidade e líquidos com gordura.

Propriedades:

K-ON TOP é um produto especialmente formulado para o tratamento de superfícies, repelindo a água e óleos, reduzindo a penetração capilar. A sua aplicação mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo o tipo de líquidos, em especial óleos alimentares, óleos lubrificantes, gorduras animais e vegetais, etc. **K-ON TOP** não altera as cores das superfícies, nem a permeabilidade ao vapor de água.

Campo de Aplicação:

K-ON TOP é especialmente indicado para a impermeabilização e proteção de superfícies em materiais de construção, pavimentos de pedra mármore ou artificial, tijoleiras de barro não vidradas, reboco, telhas, cimento e outros pisos em garagens, churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas, etc.

Modo de Emprego:

K-ON TOP deve ser aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. Nas superfícies verticais aconselha-se a aplicação começando no topo, generosamente aplicado por forma a que a superfície fique saturada, mas evitando o escorrimento. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização.

Armazenagem:

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas superiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem de origem. Manter fora do alcance de crianças.

Precauções:

No manuseamento de **K-ON TOP** deve usar-se luvas de proteção.

Características

Aspetto	Líquido
Cor	Incolor
Aroma	Ligeiro a solventes
Densidade	0,785 Kg/dm ³ ± 50 gramas
Índice de Refração	1,426 - 1,436

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Quadratlântica.