

Gel Decapante para Limpeza de Soldaduras em Aço Inox - Série AISI 300

Ficha Técnica: 2417
REV: 1 2014/11/11

Composição:

K-WELD CREAM 300 é um composto pronto a usar de base fortemente ácida, agentes espessantes e emulsionantes, formulado para a limpeza de soldaduras em aço inox.

Propriedades:

K-WELD CREAM 300 é um composto de ácidos inorgânicos para limpeza de aço inox, designadamente das manchas de coloração azulada proveniente das soldaduras, deixando as superfícies tratadas com um brilho intenso. Não é combustível nem inflamável.

Pode ser utilizado na vertical, fixando-se nos locais de aplicação, sem escorrer, permitindo desta forma, o tempo necessário à decapagem.

Não deixa marcas, quando utilizado corretamente e tem um elevado rendimento, dado que não escorre.

Campo de Aplicação:

K-WELD CREAM 300 aplica-se para limpeza e brilho das soldaduras de qualquer tipo de aço inox, de preferência para a série AISI 300, removendo todas as manchas provenientes das soldaduras.

Modo de Emprego:

Recomenda-se a aplicação de **K-WELD CREAM 300**, por pincel, puro diretamente sobre a superfície a limpar, devendo aguardar cerca de 10 a 30 minutos quando se tratar de soldaduras "TIG" ou 30 a 60 minutos se for soldadura a eletrodo, utilizando uma esponja ou jato de água com abundância para finalizar a operação. Se necessário, repetir o ciclo ou auxiliar com uma escova de aço inox ou plástico.

Deve haver o cuidado de não contaminar o produto com pincéis sujos ou outros elementos que possam alterar as suas características, devendo manter-se na embalagem de origem, sempre fechada, durante o período em que não está em utilização.

Armazenagem:

Manter longe do alcance das crianças.

Precauções:

Dado que se trata de um produto com base ácido forte, embora sem grande libertação de gases ou cheiro, recomenda-se o uso de materiais de proteção adequados, tais como luvas de borracha, máscaras, viseiras ou óculos de proteção.

Em caso de contacto com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.

Não aplicar em locais fechados e sem ventilação.

Características

Aspetto	Gel
Cor	Tonalidade amarelo
Aroma	Característico
pH (solução a 10%)	1,0 – 3,0
Densidade	1,115 Kg/dm ³ ± 50 gr
Apresentação	Embalagens de Kg em caixas contendo 12 Kg

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Quadratlântica.