

### Gel Penetrante Com Ação Lubrificante

Ficha Técnica: 4011  
REV: 1 2008/11/30

#### Descrição:

É uma mistura de óleos com T.F.E., de baixa densidade e de alto poder de lubrificação, que penetra em zonas de difícil acesso formando um gel com excelente ação lubrificante. Diminui a fricção, previne o desgaste entre superfícies, melhora as propriedades antidesgaste dos lubrificantes, e repele a água. Transparente, inodoro e não mancha.

#### Campo de Aplicação:

É especialmente para engrenagens e correntes dentadas, cabos, cilindros, trilhas em fábricas de madeira, móveis, mesas de trabalho de alumínio, etc...

#### Modo de Emprego:

Agitar muito bem o aerossol antes de usar.  
Aplicar sobre superfícies limpas e secas, e manter em posição vertical a 20 ou 30 cm da superfície a tratar.  
Para obter melhores resultados, aplicar em áreas pequenas e jatos breves.

#### Apresentação:

Aerossol de 520 cc conteúdo líquido 400 ml.  
Caixas de 12 unidades.

#### Armazenagem:

Armazenagem em locais frescos, afastado de fontes de ignição ou chama.  
Manter fora do alcance das crianças e dos alimentos.

#### Características

Aspetto	Aerossol
Cor	Branco
Densidade	Aprox 1gr/cc
pH	N.A.
Pto. de Gota	140°C

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Quadratlântica.